



| PTMA Total:       | Tractora 6x4  |            | Tractora 8x4  |            |
|-------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                   | >40 - 70 Km/h | 40 Km/h    | >40 - 70 Km/h | 40 Km/h    |
| PTMA 5ª Rueda:    | 97.000 Kg     | 103.000 Kg | 107.000 Kg    | 113.000 Kg |
| PTMA Suspensión:  | 25.000 Kg     | 25.000 Kg  | 35.000 Kg     | 35.000 Kg  |
| PTMA Eje:         | 72.000 Kg     | 78.000 Kg  | 72.000 Kg     | 78.000 Kg  |
| Tara aprox:       | 12.000 Kg     | 13.000 Kg  | 12.000 Kg     | 13.000 Kg  |
| Carga útil aprox: | 17.000 Kg     | 17.000 Kg  | 17.000 Kg     | 17.000 Kg  |
|                   | 80.000 Kg     | 86.000 Kg  | 90.000 Kg     | 96.000 Kg  |

| INDICE         | MODIFICACION                | MAQUINA     | Nº PROGRAMA                 |
|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| Revisión       | FORMATO HOJA                | MATERIAL    | REFERENCIA                  |
| Fecha          | DIBUJADO   DPC              | PESO        | COM00049_2                  |
| 15-03-11       | Nº PIEZAS POR VEHICULO:     | TRATAMIENTO | TOLERANCIA SEGUN ISO 2768-v |
| Escala:        | Designación: <b>GPE6</b>    |             |                             |
| Observaciones: | <b>2750 - 11000 - E4000</b> |             |                             |



Este documento es propiedad de SEMBREROCOLIBRES ROJO S.L. Queda prohibida su copia o reproducción sin autorización del propietario.